

German (page 1)

English (page 2)

### **UV-P150 Direktbelichter**

Der UV-P150 LDI enthält eine Belichtungseinheit mit einem Lasermodul.

Arbeitsbereich: 700 mm x 600 mm

Min. Belichtungsauflösung 50 µm

Positionierungsgenauigkeit:

+/- 1 µm (Wiederholungsgenauigkeit)

+/- 3 µm (Absolut)

Panel-PC mit inkludiertem 7-Zoll Touch-Bedeininterface

Vakuumsaugtisch

Vakuumschluss ½ Zoll

Kamerasystem inklusive Beleuchtung zur LP-Registrierung.

Limata PathX Software

Kommunikation: Ethernet

Einseitig arbeitend, Zuladung über Schubladensystem

#### Maße und Gewicht:

Höhe: 1.700 mm

Breite: 1.200 mm

Tiefe: 1.500 mm

Gewicht: 1.500 kg

#### **Zusätzliche Lasereinheit**

Ausstattung der Belichtungseinheit mit einem zusätzlichen Lasermodul, inkl. Optischer Zusammenführung, Ansteuerung, Einbau und Kalibrierung

## **UV-P150 Direct Exposure Unit**

UV-P150 LDI contains an exposure unit with a laser module.

Working area: 700 mm x 600 mm

Min. exposure resolution 50  $\mu\text{m}$

Accuracy of positioning:

+/- 1  $\mu\text{m}$  (repetition accuracy)

+/- 3  $\mu\text{m}$  (absolute)

Panel-PC including 7- Zoll touch-controll-interface.

Vacuum suction table

Vacuum connection  $\frac{1}{2}$  Zoll

Camera system including lighting for LP-registry.

Limata PathX Software

Communication: Ethernet

Single sided working, feed through drawer system

### Dimensions:

Height: 1.700 mm

Width: 1.200 mm

Depth: 1.500 mm

Weight: 1.500 kg

### **Additional laser unit**

Exposure unit equipped with additional laser module, including optical joining, control, assembly and calibration